

Tuotetiedot - HP OfficeJet Pro 9730e Wide Format Prntr

Valmistajan tuotekoodi:	537P6B#629
Valmistaja:	HP INC.
ALV:	
Valmistajan takuu:	12 kuukauden vienti takuu
Tuotekategoria:	Tulostimet, Skannerit & Tarvikkeet - Tulostimet & Monitoimitulostimet - Monitoimitulostin - Mustesuihku



Kuvaus

HP OfficeJet Pro 9730e Wide Format All-in-One Printer 22ppm s/w 18ppm color

Ominaisuudet

- Tulosta näytöllä näkyvän mukaisesti maailman ensimmäisellä ja ainoalla leveän koon tulostimella, jossa on P3 laajempaan väriavaruuteen sRGB:hen verrattuna.
- Pysy yhteydessä luotettavimmalla Wi-Fi -ratkaisullamme: kaksikaistainen ja itsepalautuva eli se yhdistää automaattisesti uudelleen.
- Instant Ink -tilaajana saat mustetta suoraan kotiisi, ennen kuin se ehtii loppua.
- Valitse tulostimet, joiden valmistuksessa käytetystä muovista vähintään 30 % on kierrätettyä.

Tekniset tiedot

Yleistä	
Laitteen tyyppi	Monitoimitulostin
Tulostustekniikka	Mustesuihku - väri
Käyttömäärä / kk (enintään)	30000 sivua
Suosittu kuukausittainen määrä	250 - 1500 sivua
Näytön diagonaalinen koko	4.3"
Näyttö Värituki	Väri
Näytön ominaisuudet	Kosketusnäyttö
Liitettävyysskapasiteetti	Kyllä
Liitäntä	USB 2.0, LAN, USB 2.0 -isäntä, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE
AirPrint käytössä	Kyllä
Toimistokoneiden ominaisuudet	Tulostaa USB Flash-asemalta, skannaa sähköpostiin, Mopria-sertifioitu, skannaa muistikorttiin, skannaus SharePointiin, skannaa

	tietokoneelle, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, IPP-tulostus, skannaus verkkokansioon
Kotelon väri	Sementti
Lokalisointi	Länsi-Eurooppa (lukuun ottamatta Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Irlantia, Liettuaa ja Latviaa).
Muisti	
Vakiomuisti	512 Mt
Maksimi tuettu muisti	512 Mt
Kopiointi	
Kopioinnin maksiminopeus	Jopa 18 sivua/min (mono) / asti 13 sivua/min (väri)
Kopioinnin maksimiresoluutio	Jopa 600 pistettä/tuuma (mono) / asti 600 pistettä/tuuma (väri)
Asiakirjan maksimisuurenos	400%
Asiakirjan maksimipienennys	25%
Kopioiden maksimimäärä	99
Automaattinen kahdentaminen	Kyllä
Kopiointiominaisuudet	ID Card Copy, liitäntäkopiointi, marginaalin vaihto, laadun säätö, 2-puolinen kopion sunnanmuutos, koon muuttaminen
Tulostus	
Mustesuihku teknologia	HP Thermal Inkjet
Suuttimen konfigurointi	1568 suutinta (musta), 6272 suutinta (väri)
Tulostuksen maksimiresoluutio	Jopa 1200 x 1200 pistettä/tuuma (mono) / asti 4800 x 1200 pistettä/tuuma (väri)
Tulostuksen maksiminopeus	Jopa 22 sivua/min (mono) / asti 18 sivua/min (väri)
Mustekasetin konfigurointi	4 patruunaa (1 kutakin väriä: pigmentti syaani, pigmentti magenta, pigmentti keltainen, pigmentti musta)
Mustepaletti (värit)	Pigment cyan, pigment magenta, pigment yellow, pigment black
Väri	4-mustainen
Tulostuksen ohjaimet / emuloinnit	PCL 3e, PCL 3 GUI
Automaattinen kaksipuolinen tulostus	Kyllä
Ensimmäinen tulostus B/W	12 sek
Ensimmäinen tulostus väri	13 sek
Skannaus	
Skannauselementti	CIS
Automaattinen kaksipuoleissyöttö	Kyllä
Optinen resoluutio	1200 x 1200 pistettä/tuuma
Harmaatason syvyys	8-bit
Värisyvyys	24-bit
Asiakirjojen & median käsittely	
Alkuperäinen minimikoko	76 x 127 mm
Alkuperäinen maksimikoko	A3/Ledger (297 x 432 mm)
Alkuperäinen tyyppi	Arkki
Asiakirjasyöttäjän kapasiteetti	35 arkkia
Vähimmäismediakoko	76 x 127 mm
Enimmäismediakoko	A3

Vähimmäismediapaino	60 g/m ²
Enimmäismediapaino	180 g/m ²
Median vähimmäispaino (paunaa)	16 lbs
Tuetut mediatyypit	Kirjekuoret, tavallinen paperi, kortit, tarrat, valokuvapaperi, paksu paperi, kiiltävä paperi, matta paperi
Tuetut mediakoot	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 297 x 431.8 mm, Tabloid (279 x 432 mm)
Tuetut kirjekuorikoot	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm)
Reunattomat valokuvakoot	A3 (297 x 420 mm)
Standardikapasiteetti	250 arkkaa
Median maksimikapasiteetti	500 arkkaa
Tulostusalustan kapasiteetti	75 arkkaa
Asiakirjojen & median käsittelyn yksityiskohdat	Automaattisyöttö (ADF) - 35 arkkaa koko: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) 2 x syöttölokero - 250 arkkaa - A3 (297 x 420 mm) paino: 60 g/m ² - 105 g/m ² Luovutustaso - 75 arkkaa
Nopeustiedot	Tulostus: jopa 34 sivua/minuutissa (A4) - M/V vedos Tulostus: jopa 22 sivua/minuutissa - B/W (ISO) Tulostus: jopa 34 sivua/minuutissa (A4) - väri - vedos Tulostus: jopa 18 sivua/minuutissa - väri (ISO) Kopiointi: jopa 34 sivua/minuutissa (A4) - M/V vedos Kopiointi: jopa 26 sivua/minuutissa (A4) - väri - vedos Kopiointi: jopa 34 sivua/minuutissa (Letter A) - M/V vedos Kopiointi: jopa 26 sivua/minuutissa (Letter A) - väri - vedos Kopiointi: jopa 18 sivua/minuutissa - B/W (ISO) Kopiointi: jopa 13 sivua/minuutissa - väri (ISO) Tulostus: jopa 34 sivua/minuutissa (Letter A) - M/V vedos Tulostus: jopa 34 sivua/minuutissa (Letter A) - väri - vedos Skannaus: jopa 8 kuvaa/min (A4) - normaali M/V Skannaus: jopa 6 kuvaa/min (A4) - väri - tavallinen Skannaus: jopa 14 kuvaa/min (A4) - mustavalkoinen normaali kaksipuolinen Skannaus: jopa 11 kuvaa/min (A4) - värillinen normaali kaksipuolinen
Yhteydet	
Liitännät	1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x USB host - 4 nastan USB- A
Turvaprotokollat & Ominaisuudet	SSL, TLS
Käyttöjärjestelmätuki	Linux, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 bittiä), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-bit Edition SP3 tai uudempi, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Vista 32-bit Edition, macOS 10.13, macOS 10.12.x
Mukana tulevat ohjelmistot	HP Photo Creations, HP Update, Google Toolbar, Software HP Printer
Virransyöttö	
Vaadittava jännite	AC 120/230 V (50/60Hz)
Tehonkulutus valmiustilassa	5.4 watti(a)
Tehonkulutus virransäästötilassa	1.39 watti(a)
Muuta	
Sisältyvät lisävarusteet	Setup poster

Sisältyvät tarvikkeet	1 x väriainekasetti (musta) - HP 937 1 x väriainekasetti (sinivihreä) - HP 937 1 x väriainekasetti (magenta) - HP 937 1 x väriainekasetti (keltainen) - HP 937
Yhteensopivuusstandardit	BSMI, GOST, GS, CCC, EMC, FCC CFR47 Part 68, UL 60950-1 Second Edition, WEEE, ANATEL, AS/NZS 60950, AS/ACIF S002, NOM-019-SCFI-1998, ICASA, Subtel, GB4943.1-2001, IEC 60950-1:2001, R&TTE Directive 1999/5/EC, EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001, SPRING, CNC, EU RoHS, CS-03 issue 9:2010, TIA/EIA-968:2001, SCT, AS/NZS 60950-1:2003, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07, EN 60950-1:2001 + A11:2004, CISPR 22:2006, TBR21:1998
Valmistajan takuu	
Huolto ja tuki	Rajoitettu takuu - 1 vuosi
Mitat & paino	
Leveys	58.1 cm
Syvyys	46.7 cm
Korkeus	38.6 cm
Paino	19.5 kg
Mitat ja paino pakkauksen kanssa	
Lähetysleveys	66.8 cm
Lähetysyvyys	54.5 cm
Lähetyskorkeus	48.7 cm
Lähetyspaino	24.45 kg
Ympäristötiedot	
Melutaso	60 dBA (käytettäessä)
Vähimmäiskäyttölämpötila	5 °C
Enimmäiskäyttölämpötila	40 °C
Toimintakosteus	20 - 80% RH

Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy
Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista