



Tuotetiedot - QNAP TS-230

Valmistajan tuotekoodi:	TS-230	 
Valmistaja:	QNAP SYSTEMS	
EAN:	4713213516683	
Valmistajan takuu:	24 kuukauden vienti takuu	
Tuotekategoria:	Palvelimet, Storage & Virranhallinta - Storage - NAS pöytämallit	

Kuvaus

QNAP TS-230 2 bay Realtek RTD1296 2x SATA 6Gb/s 3.5inch/2.5inch 2GB DDR4 RAM 1xGbE 2xUSB3.0 and 1xUSB2.0

Tekniset tiedot

Yleistä	
Laitteen tyyppi	Personal cloud storage device
Isäntä liitettävyyys	Gigabit Ethernet
Kokonaismuistikapasiteetti	0 GB
Asennetut laitteet / moduulien määrä	0 (asennettu) / 2 (enintään)
Leveys	9.018 cm
Syvyys	15.626 cm
Korkeus	18.864 cm
Paino	1.11 kg
Sisäänrakennetut laitteet	Valodiodipaneeli
Suoritin / Muisti	
Asennetut suorittimet	1 x Realtek Semiconductor RTD1296 1.4 GHz
Ydinten määrä	Quad-Core
Tuettu enimmäismäärä	1
Käyttömuisti (RAM)	2 Gt (asennettu) / 2 Gt (tuettu) - DDR4
Asennettu Flash-muisti	4 Gt
Tallennusohjain	
Tyyppi	RAID
Liitäntätyyppi	SATA 6Gb/s
RAID-taso	RAID 0, RAID 1, JBOD
Verkkoyhteydet	
Tiedonsiirtoprotokolla	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Verkko / Siirtoprotokolla	TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, SMTP, FTP, DHCP, SMB, DDNS
Kaukohallintaprotokolla	SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Verkkopalveluiden yhteensopivuus	Microsoft Active Directory (AD), Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS,

	Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Ominaisuudet	NAT-tuki, LDAP-tuki, LAN:n herätys (wake on LAN, WOL), Syslog tuki, Sähköpostihälytys, päivitettävä valmisohjelmisto, Spanning Tree Protocol (STP) -tuki, asiakkaan lataus, tapahtumaloki, Access Control List (ACL) -tuki, Jumbo Frames-tuki, DHCP-palvelin, SMS-hälytys, BitTorrent Client, UPnP Media Server, kaistanleveyden hallinta, valvonta-asema, teaming support, DHCP-asiakas, staattinen reititys, cloud backup, VPN-palvelin, Apple AirPlay, Link Aggregation, järjestelijä, VPN-asiakas, DLNA-tuki, Chromecast-tuki, port trunking, IFTTT agent, FXP-tuki, Qcontactz, Qfinder Pro, IPv4 ja IPv6 dual stack, OpenVPN-palvelin, VJBOD Cloud, myQNAPcloud, Qsync
Salausalgoritmi	SSL, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2
Yhteensopivuusstandardit	DLNA CERTIFIED, UPnP
Laajennus / Kytkeytyvyys	
Laajennusmuistit	2 (yhteensä)/ 2 (vapaa) x sisäinen - 3.5"
Liitännät	1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 2 x USB 3.0 - Type A 1 x USB 2.0 - Type A
Muuta	
Sisältyvät kaapelit	1 x verkon kaapeli
Mukana tulevat lisätarvikkeet	6 luppokantaruuvia (2,5":n HDD:lle), 8 luppokantaruuvia (3,5":n HDD:lle), virtakaapeli
Virransyöttö	
Virtalähde	Ulkoinen virtasovitin
Vaadittava jännite	AC 120/230 V
Virran kulutus (toiminnassa)	12.277 watt
Tuotettu teho	65 watt
Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset	
Storage Operating System	QNAP QTS 4.4.1
Vaadittu käyttöjärjestelmä	UNIX, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.7 tai uudempi, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019
Mitat ja paino pakkauksen kanssa	
Lähetyspaino	1.99 kg
Ympäristötiedot	
Vähimmäiskäyttölämpötila	0 °C
Enimmäiskäyttölämpötila	40 °C
Toimintakosteus	5 - 95 % (ei tiivistetty)
Meluntuotto	15 dBA

Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy.

Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista.