

ZYXEL GS1200-8HPV2, 8 PORT GIGABIT POE+ WEBMANAGED SWITCH, 4X POE, 60 WATT

ZYXEL GS1200-8HP V2 8 Port Gigabit PoE+ Web/Smart Managed Switch 4x PoE+ 60 Watt LACP IGMP VLAN



(Tuote saattaa todellisuudessa poiketa kuvassa olevasta tuotteesta tai kaikki kuvassa näkyvät osat eivät kuulu tuotepakettiin.)

Ominaisuudet

Kysytyimmät ominaisuudet

| | |
|---------------------------------|---------|
| Kytin tyyppi | Managed |
| Porttien määrä | 8 |
| Power over Ethernet (PoE) -tuki | Kyllä |

Hallintaominaisuudet

| | |
|-------------------------------|---------|
| Kytin tyyppi | Managed |
| Quality of Service (QoS)-tuki | Kyllä |
| Verkkopohjainen hallinta | Kyllä |

Liitännät

| | |
|----------------|---|
| Porttien määrä | 8 |
|----------------|---|

Paino ja mitat

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 240 x 105 x 26 |
| Tuotteen paino, g | 650 |

Sertifikaatit

| | |
|---------------|--------------------------|
| Sertifikaatit | CE, FCC, C-Tick, Class A |
|---------------|--------------------------|

Tiedonsiirto

| | |
|-----------------------------|-------|
| Broadcast Storm Control | Kyllä |
| Jumbo Frames -tuki | Kyllä |
| Kytentäkapasiteetti, Gbit/s | 16 |
| MAC osoitetaulukon koko | 4000 |

Tietoturva

| | |
|-----------------------|-------|
| MAC-osoitteensuodatus | Kyllä |
|-----------------------|-------|

Verkkoliitännät

| | |
|----------------|-------|
| Auto MDI/MDI-X | Kyllä |
| IGMP snooping | Kyllä |

Virranhallinta

| | |
|---------------------------------|-------|
| Power over Ethernet (PoE) -tuki | Kyllä |
| Virrankulutus, W | 72 |

Ympäristöolosuhteet

| | |
|--------------------------|----------|
| Käyttölämpötila, °C | 0 - 40 |
| Varastointilämpötila, °C | -40 - 70 |

Muut

| | |
|------------|----------|
| Tuoteryhmä | KYTKIMET |
|------------|----------|

| | |
|--------------------|---|
| Valmistaja | ZYXEL COMMUNICATIONS A/S |
| Valmistajan koodi | GS1200-8HPV2-EU0101F |
| Verkostostandardit | IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q |
| Takuu | 5 V |

[Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy](#)

[Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista](#)