

ZYXEL LTE3301-M209 3G/4G/LTE WLAN V4 BRIDGE/ROUTER 4XRJ45



Monipuolinen 3G/4G/LTE -reititin koti- ja toimistokäyttöön. Laitteessa on sisäiset 2.4GHz WLAN-antennit ja irroitettavat ulkoiset 3G/LTE-antennit. Laite toimii myös siltaavassa tilassa.

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Sisäinen SIM-korttipaikka
- Operaattorivapaa
- Jopa 150 Mbps latausnopeus ja 50 Mbps lähetysnopeus LTE-verkossa
- IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz), WLAN nopeus jopa 300 Mbps
- Lan: 4 x 10/100 Mbps RJ-45
- Silta/reititin -tilat

(Tuote saattaa todellisuudessa poiketa kuvassa olevasta tuotteesta tai kaikki kuvassa näkyvät osat eivät kuulu tuotepakettiin.)

Ominaisuudet

Kysytyimmät ominaisuudet

Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä 4

Ethernet LAN -siirtonopeudet, Mbit/s 10/100

Modeemityyppi 4G/3G

Langaton (WLAN) Kyllä

Antenni

Antennien lukumäärä 2

Antennin vahvistustaso (max), dBi 2

Tuetut 4G-taajuudet, MHz FDD UL: 1710 - 1785 MHz; DL: 1805 - 1880 MHz FDD UL: 2500 - 2570 MHz; DL: 2620 - 2690 MHz FDD UL: 880 - 915 MHz; DL: 925 - 960 MHz FDD UL: 832 - 862 MHz; DL: 791 - 821 MHz TDD UL/DL: 2300 - 2400 MHz

Hallintaominaisuudet

Painikkeet WiFi, On/off, Reset, WPS

Quality of Service (QoS)-tuki Kyllä

Verkkopohjainen hallinta Kyllä

Liitännät

Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä 4

SIM-kortin tuki Kyllä

Modeemi

Modeemityyppi 4G/3G

Muut ominaisuudet

Lyhyt yhteenveto

Monipuolinen 3G/4G/LTE -reititin koti- ja toimistokäyttöön. Laitteessa on sisäiset 2.4GHz WLAN-antennit ja irroitettavat ulkoiset 3G/LTE-antennit. Laite toimii myös siltaavassa tilassa

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (L x S x K), mm 186 x 120 x 30

Tuotteen paino, g 350

Tiedonsiirto

DHCP palvelin Kyllä

DHCP-asiakas Kyllä

Tiedonsiirtonopeus, Mbit/s LTE: 150 Mbps DL (20 MHz); 50 Mbps UL (20 MHz) Wi-Fi: 300 Mbps

Tietoturva

MAC-osoitteensuodatus Kyllä

Salaus / suojaus WEP 64/128-bit, WPA/WPA2/WPA2-PSK

Valaistus / hälytys

LED indikaattorit Power, Internet, LTE signal strength, Wi-Fi status, LAN status

Verkkoliitännät

Ethernet LAN -siirtonopeudet, Mbit/s 10/100

Virranhallinta

Virrankulutus, W 12

Virtalähde, V 110 - 240 VAC/12 VDC

WLAN -ominaisuudet

Langaton (WLAN) Kyllä

Langaton standardi 802.11 b,802.11 g,802.11 n

WLAN tiedonsiirtonopeus, Mbit/s 300

Ympäristöolosuhteet

Käyttölämpötila, °C 0 - 40

Suhteellinen kosteusalue, % 10 - 90

Varastointilämpötila, °C -10 - 70

Muut

Tuoteryhmä MODEEMIT

Valmistaja ZYXEL COMMUNICATIONS A/S

Valmistajan koodi LTE3301-M209-EU01V1F

VPN-tuki IPSec,L2TP,PPTP

Takuu 24 KK

[Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy](#)

[Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista](#)