

ZYXEL LTE3302-M432, 4G LTE INDOOR IAD



(Tuote saattaa todellisuudessa poiketa kuvassa olevasta tuotteesta tai kaikki kuvassa näkyvät osat eivät kuulu tuotepakettiin.)

Zyxel LTE3302 on erittäin monipuolinen 3G/4G-reititin koti- ja toimistokäyttöön. Laitteessa on sisäinen SIM-korttipaikka sekä se toimii kaikkien operaattoreiden kanssa. LTE3302 on mahdollista käyttää myös USB-virralla, joten laite soveltuu vaikka hyvin mökille powerbankin kanssa.

Laitteessa on sisäänrakennetut LTE/3G antennit ja SMA-F liittimien avulla tähän voidaan asentaa myös ulkoiset antennit. Laite toimii myös sillatussa tilassa.

Tärkeimmät ominaisuudet:

- 150 Mbps DL / 50 Mbps UL
- IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, data rate up to 300 Mbps
- DHCP/VPN pass through/Firewall/NAT/Bridge mode
- LTE/3G/2G internal antenna: x2
- LTE/3G/2G external SMA-F connectors: x2
- Two 10/100 Mbps Ethernet RJ-45 LAN ports
- One RJ-11 FXS port (LTE3312)
- One 2FF format mini SIM card slot
- One power on/off button
- Micro USB power port (5V/2A)

Ominaisuudet

Kysytyimmät ominaisuudet

Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä 2

Ethernet LAN -siirtonopeudet, Mbit/s 10/100

Modeemityyppi 4G/3G

Langaton (WLAN) Kyllä

Akku

Akkukesto, h 4

Akun kapasiteetti, mAh 2800

Antenni

Antennien lukumäärä 2

Tuetut 4G-taajuuudet, MHz LTE B1/2/3/5/7/8/20/28/38/40 LTE TDD 2300/2600 MHz LTE FDD 2600/2100/1900/1800/900/850/800/700 MHz

Hallintaominaisuudet

Painikkeet WiFi, WPS, Reset, On/off

Verkkopohjainen hallinta Kyllä

Liitännät

Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä 2

Modeemi

Modeemityyppi 4G/3G

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (L x S x K), mm 130 x 130 x 45

Tiedonsiirto

DHCP palvelin Kyllä

DHCP-asiakas Kyllä

Tiedonsiirtonopeus, Mbit/s

LTE: 150 Mbps DL (20 MHz); 50 Mbps UL (20 MHz) Wi-Fi: 300 Mbps

Tietoturva

MAC-osoitteensuodatus

Kyllä

Salaus / suojaus

WEP 64/128-bit, WPA/WPA2/WPA2-PSK

Valaistus / hälytys

LED indikaattorit

Power, Internet, Wi-Fi status, LAN status, Battery status

Verkkoliitännät

Ethernet LAN -siirtonopeudet, Mbit/s

10/100

Virranhallinta

Virtalähde, V

110 - 240 VAC/12 VDC

WLAN -ominaisuudet

Langaton (WLAN)

Kyllä

Langaton standardi

802.11 n,802.11 g,802.11 b

WLAN tiedonsiirtonopeus, Mbit/s

300

Ympäristöolosuhteet

Käyttölämpötila, °C

0 - 40

Suhteellinen kosteusalue, %

10 - 90

Varastointilämpötila, °C

-30 - 70

Muut

Tuoteryhmä

MODEEMIT

Valmistaja

ZYXEL COMMUNICATIONS A/S

Valmistajan koodi

LTE3302-M432-EU01V1F

Takuu

5 V

[Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy](#)

[Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista](#)